Los proyectores 1420X/1430X de Dell

Proyección versátil y accesible

Ya sea que esté presentando ideas en una sala de conferencias o en un aula, los proyectores 1420X/1430X de Dell son ideales para organizaciones que necesitan una opción accesible y versátil. Con 2700 lúmenes (máx.) en el proyector 1420X y 3200 lúmenes (máx.) en el proyector 1430X de Dell, usted puede proyectar en una variedad de condiciones de iluminación. La resolución XGA y la tecnología BrilliantColor le permiten habilitar colores vibrantes, texto más definido e imágenes claras, mientras que las funciones 3D hacen que la audiencia se sumerja en su presentación.

Disfrute de las características que desea a un precio que puede pagar

- **Vea presentaciones brillantes y coloridas en una variedad de condiciones de iluminación** con el proyector 1420X de 2700 lúmenes ANSI (máximo) y el proyector 1430X de 3200 lúmenes ANSI (máximo), y una relación de contraste mínima de 2400:1 (encendido total/apagado total). Con resolución nativa (XGA) de 1024 x 768 y un parlante integrado de 2 W, los proyectores 1420X/1430X de Dell son una excelente opción para proyectar videos, presentaciones y una variedad de medios.
- **La capacidad 3D** le ayuda a capturar la atención de la audiencia (se requieren anteojos para 3D con DLP Link, una aplicación de software para reproductores 3D, un cable VGA, contenido en 3D, una PC o laptop con una tarjeta de gráficos de búfer cuádruple y salida de señal de 120 Hz. Se venden por separado).
- **Una gran variedad de opciones de conectividad permiten una proyección desde una gran variedad de dispositivos,** incluidos reproductores de DVD, cámaras de documentos y parlantes externos.
- **Los subtítulos** le permiten ver una transcripción visual de una parte del audio del programa en la pantalla con subtítulos[1], ideal para ver videos en la sala de conferencias, o películas educativas en el aula.

Preocúpese menos

El mantenimiento es simple porque los proyectores 1420X y 1430X de Dell no requieren de un filtro y presentan una lámpara de carga superior que es fácil de reemplazar. El proyector 1420X incluye una lámpara con una vida útil prolongada hasta de 4500[2] horas en modo normal, y hasta de 6000[2] horas en modo ecológico, mientras que el proyector 1430X tiene una lámpara con vida útil hasta de 3000[2] horas en modo normal y hasta de 5000[2] horas en modo ecológico. De modo que puede ocupar menos tiempo y dinero en el mantenimiento.

Para proteger su inversión en tecnología, los proyectores 1420X/1430X de Dell se pueden proteger con una contraseña e `incluyen una ranura para cable de seguridad (cable de seguridad no incluido). Obtenga una mayor tranquilidad con la garantía limitada de hardware de Dell[3], con la garantía limitada para la lámpara del proyector de 1 año y el Servicio de intercambio anticipado[4], lo que proporciona un servicio y soporte de primera clase con soporte técnico telefónico y soporte en línea las 24 horas del día, todos los días[5], si lo necesita. También están disponibles la Extensión del Servicio de intercambio al siguiente día laborable opcional[4] de 3 a 5 años y el servicio CompleteCare opcional[6] hasta de 5 años.

Obtenga más con accesorios opcionales

Bolsa de transporte

Cable mini USB-B

Montaje en techo

		Proyector 1420X de Dell	Proyector 1430X de Dell
PANTALLA	PANTALLA (DMD)	DMD S450 de 0,55 pulgadas y con un solo chip, tecnología DarkChip3™	
	BRILLO	2700 lúmenes ANSI (máx.)	3200 lúmenes ANSI (máx.)
	OBJETIVO DE PROYECCIÓN	Apertura, F/de 2,54 a 2,73, Distancia focal, f= de 18,18 a 21,84 mm con zoom manual de 1,2 x	
	PROPORCIÓN DE DESPLAZAMIENTO DEL OBJETIVO	110%	
	RELACIÓN DE ALCANCE	De 1,64 (ancho) a 1,97 (teleobjetivo)	
	TAMAÑO DE LA PANTALLA DE PROYECCIÓN	De 0,96 m a 4,57 m (38,0 pulgadas a 180 pulgadas) (diagonal)	
	DISTANCIA DE PROYECCIÓN	De 1,0 m a 8,0 m (3,28 pies a 26,24 pies)	
	PROPORCIÓN DE ASPECTO	4:3	
	FUENTE DE LUZ	Lámpara de carga superior de 190 W que puede cambiar el usuario	Lámpara de carga superior de 240 W que puede cambiar el usuario
	VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA	Hasta 4500 horas[2] de vida útil de la lámpara en modo normal Hasta 6000 horas[2] de vida útil de la lámpara en modo ecológico	Hasta 3000 horas[2] de vida útil de la lámpara en modo normal Hasta 5000 horas[2] de vida útil de la lámpara en modo ecológico
RESOLUCIÓN	CANTIDAD DE PÍXELES (RESOLUCIÓN NATIVA)	1024 x 768 píxeles (XGA)	
	RELACIÓN DE CONTRASTE	Mínimo de 2400:1 (encendido total/apagado total)	
	COLORES VISUALIZABLES	Hasta 1070 millones de colores	
	COMPATIBILIDAD DE VIDEO	Entrada de video compuesto/S-Video: NTSC (M, 3,58, 4,43), PAL (B, D, G, H, I, M, N, 4,43), SECAM (B, D, G, K, K1, L, 4,25/4,4) Entrada de video componente mediante VGA: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p	
ALIMENTACIÓN	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Universal de 90 a 264 V de CA y de 50 a 60 Hz con entrada PFC	
	CONSUMO DE ENERGÍA MODO NORMAL: MODO ECOLÓGICO: MODO DE ESPERA:	 305 W ± 10% a 110 V CA 265 W ± 10% a 110 V CA ≤ 0,5 W	 368 W ± 10% a 110 V CA 305 W ± 10% a 110 V CA ≤ 0,5 W
SONIDO	AUDIO	Parlante de 2 W x 1	
	SALIDA DE RUIDO	33 dB(A) en modo normal, 29 dB(A) en modo ecológico	36 dB(A) en modo normal, 32 dB(A) en modo ecológico
TAMAÑO Y PESO	DIMENSIONES (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD)	290 mm x 90,82 mm x 238 mm (11,4 pulgadas x 3,6 pulgadas x 9,3 pulgadas)	
	PESO	2,6 kg (5,7 libras)	
CUMPLIMIENTO	UNIFORMIDAD	Típica del 85% (estándar de Japón: JBMA)	
	MEDIOAMBIENTAL	Cumplimiento de la norma RoHS de la UE[7]: Sí Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F) Humedad en estado operativo: 90% como máximo Temperatura de almacenamiento: de -30 °C a 65 °C (de -22 °F a 149 °F) Humedad de almacenamiento: 90% como máximo Temperatura de envío: de -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F) Humedad de envío: 90% como máximo	
ENTRADAS/SALIDAS	CONECTORES DE E/S ALIMENTACIÓN: ENTRADA DE COMPUTADORA: SALIDA DE COMPUTADORA: ENTRADA DE VIDEO: USB: ENTRADA DE AUDIO: SALIDA DE AUDIO: ENTRADA RS232:	 Conector de entrada de CA Dos D-sub de 15 clavijas para señales de entrada de RGB/componente analógico Un D-sub de 15 clavijas para transferencia de monitor VGA-A Una ficha RCA de video compuesto para señal CVBS Un conector de 4 clavijas de S-Video para señal Y/C Un mini USB-B esclavo para soporte remoto Una mini ficha estéreo de 3,5 mm Una mini ficha estéreo de 3,5 mm Un conector mini DIN de 9 clavijas RS232 para el control remoto del proyector con cable	
OTRAS CARACTERÍSTICAS	OTRAS CARACTERÍSTICAS	Control remoto, protección con contraseña (si está habilitado), ranura de bloqueo Kensington (el cable de seguridad se vende por separado), subtítulos[1] mediante la entrada de video compuesto/S-Video, capacidad 3D (se requieren anteojos Active 3D con DLP Link, una aplicación de software para reproductores 3D, un cable VGA, contenido en 3D, una PC o laptop con una tarjeta de gráficos con búfer cuádruple y salida de señal de 120 Hz; se venden por separado), función de apagado rápido (se necesita configurar con anterioridad).	
CONTENIDO DEL PAQUETE	CONTENIDO	Proyector 1420X de Dell, cable de alimentación, cable VGA (1,8 m/5,9 pies), control remoto del tamaño de una tarjeta, batería CR2025 para el control remoto, guía del usuario en CD y documentación	Proyector 1430X de Dell, cable de alimentación, cable VGA (1,8 m/5,9 pies), control remoto del tamaño de una tarjeta, batería CR2025 para el control remoto, guía del usuario en CD y documentación

1 La característica de subtítulos está disponible solo para NTSC y puede ser habilitada únicamente mediante video compuesto o salida S-Video. Los cables para video compuesto o S-Video están disponibles y se venden por separado.
2 El tiempo de vida útil de la lámpara es el tiempo típico en que los lúmenes de la lámpara disminuyen en un 50% según las pruebas de laboratorio. La vida útil real variará y disminuirá en condiciones de uso intensivo, temperatura, polvo o entornos de apagones repentinos.
3 Para obtener más información sobre nuestras garantías limitadas o certificados, visite el sitio web de garantías Dell: www.dell.com.br/contratos
4 Si fuera necesario, se enviará un sistema o una pieza de reemplazo, después de realizar la solución telefónica del problema y de recibir la pieza o el sistema defectuoso en devolución. La disponibilidad está sujeta a cambios.
5 Las horas operativas para el soporte telefónico pueden variar de un país a otro. Comuníquese con su representante de Dell local para conocer la disponibilidad exacta en su país.
6 El servicio CompleteCare excluye robos, pérdidas y daños provocados por incendios, inundaciones u otros desastres naturales, así como daños intencionales. Dell puede solicitar al cliente que devuelva la unidad. Para obtener información más detallada, visite www.dell.com.br/contratos.
7 Las opciones de Integración de fábrica a la medida (CFI) de Dell, software y periféricos (S&P) y kits de clientes pueden no cumplir con la norma RoHS de la UE. Para obtener más información, visite www.dell.com/recycling y www.dell.com/environment.

© 2012 Dell Corporation Limited. Dell y el logotipo de Dell son marcas comerciales registradas de Dell Inc. Es posible que en este documento se utilicen otras designaciones o marcas comerciales para hacer referencia a las entidades titulares de las marcas y designaciones o a sus productos. Dell no se hace responsable de los errores y omisiones en la tipografía y las fotografías. DLP® y el logotipo DLP® son marcas comerciales registradas, y BrilliantColor™ y DarkChip3™ son marcas comerciales de Texas Instruments.

Dell Computadores do Brasil Ltda., Av. Industrial Belgraf, 400, Bairro Medianeira, Eldorado do Sul, RS, CEP 92.990-000.

G12000226 1/2012 LATAM